

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT® BM 92 Winter**

č. 33161909

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 15814; PMBC - CB2, W2A, C2A

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Asfaltový polymerem modifikovaný tmel pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (PMBC),
pro použití jako hydroizolace spodní stavby**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**system 3
system 3 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný institut MPA NRW, identifikační číslo 0432,
provedla zkoušky typu dle systému 3 a vystavila následující:
zkušební protokol č. 220007041-1

Notifikovaný institut MPA NRW, identifikační číslo 0432,
provedla klasifikaci reakce na oheň dle systému 3 a vystavila následující:
zkušební protokol č. 230006462-2

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|--|-------------------------------------|
| Vodotěsnost | Třída W2A | EN 15814:2012 |
| Schopnost přemostění trhlin | Třída CB2 | |
| Odolnost proti vodě | Žádné zabarvení vody, žádné oddělení od vložky | |
| Ohebnost za nízké teploty | Bez prasklin | |
| Rozměrová stálost při zvýšené teplotě | Žádné sesunutí nebo stečení | |
| Reakce na oheň | Třída E | |
| Odolnost proti stlačení | Třída C2A | |
| Nebezpečné látky | NPD | |
| Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň | Vyhovuje | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 05. 07. 2013

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
GmbH & Co. KG
..... Am Kruppwald 1 · D · 46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 14
(podpis)