

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Primer-3 N

### PENETRAČNÍ NÁTĚR NA PORÉZNÍ PODKLADY A KOVOVÉ POVRCHY, NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI

#### POPIS PRODUKTU

Sika® Primer-3 N je 1komponentní penetrační nátěr, na rozpouštědlové bázi.

#### POUŽITÍ

Sika® Primer-3 N je navržen jako penetrační nátěr pod produkty řady Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® aplikovaných na porézní podklady (např. beton) a kovové povrchy.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná aplikace
- Vodu odpuzující účinek
- Krátký odvětrací čas

#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	1komponentní epoxidová pryskyřice, na rozpouštědlové bázi.	
<b>Balení</b>	250 ml, 6 kusů v balení 1 l, 4 kusy v balení 5 l	
<b>Barva</b>	Transparentní.	
<b>Skladovatelnost</b>	Sika® Primer-3 N má trvanlivost 9 měsíců od data výroby, pouze pokud je skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, a pokud jsou splněny podmínky skladování.	
<b>Podmínky skladování</b>	Sika® Primer-3 N musí být skladován v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením a za teplot od +5 °C do +25 °C.	
<b>Objemová hmotnost</b>	~ 1,00 kg/l	(ISO 2811-1)
<b>Obsah sušiny</b>	~ 34 %	
<b>Viskozita</b>	~ 10 mPa*s	(ISO 3219)

#### APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vydatnost		Běžných metrů z 1 litru
	Porézní podklady	Neporézní podklady	
	5 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	250 m
			400 m
<b>Teplota vzduchu v okolí</b>	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodem		

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez volných a pískových částic, bez prachu a nečistot, nátěrů, olejů a mastnoty, vrstvy cementového mléka apod.

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Aplikujte Sika® Primer-3 N pomocí čistého štětce nebo válečku na podklad. Sika® Primer-3 N stačí aplikovat pouze 1x. Po každém použití ihned pevně uzavřete nádobu se Sika® Primer-3 N.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte veškeré použité nářadí a aplikační vybavení ihned po aplikaci. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Bezpečnostní list
- Tabulka přípravy podkladu
- Metodická příručka Tmelení spár
- Technický manuál Tmelení fasádních spár

## OMEZENÍ

- Sika® Primer-3 N spotřebujte do 1 měsíce od otevření balení.
- Odstraňte před aplikací veškeré nesoudržné vrstvy na podkladu.
- Penetrační nátěry slouží pouze pro zlepšení adheze. Nenahrazují správné čištění podkladu a ani nezvyšují pevnost podkladu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sika® Primer-3 N

Červenec 2018, Verze 01.02

020516010000000007

SikaPrimer-3N-cs-CZ-(07-2018)-1-2.pdf